

WKŁADY WYMIENNE DO PURICOM SENNA

NAZWA WKŁADU FILTRACYJNEGO:	SEDIMENT 5 um	CARBON GAC	PH INCREASER
TYP:	wkład wstępny węglowy sedymentacyjny	zaawansowana technologicznie membrana osmotyczna	filtr końcowy węglowy z mineralizacją
Maksymalny przepływ:	3,78 l/min	1,9 l/min	1,5 l/min
Zalecana temperatura wody:	2-38 stopni Celsjusza	2-38 stopni Celsjusza	2-38 stopni Celsjusza
Wydajność:	4 000 litrów / lub maksymalnie 1 rok	4 000 litrów / lub maksymalnie 1 rok	6 000 litrów / lub maksymalnie 1,5 roku
Wysokość:	30,0 cm	30,0 cm	27,0 cm
Średnica:	7,0 cm	7,0 cm	5,0 cm
Wymiary opakowania:	33,0 x 7,0 x 7,0 cm	33,0 x 7,0 x 7,0 cm	33,0 x 5,0 x 5,0 cm

NAZWA WKŁADU FILTRACYJNEGO:	RO MEMBRANE
TYP:	membrana osmotyczna 292900
Maksymalny przepływ:	1,5 l/min
Zalecana temperatura wody:	2-38 stopni Celsjusza
Wydajność:	12 000 litrów / lub maksymalnie 3 lata
Wysokość:	33,0 cm
Średnica:	7,5 cm
Wymiary opakowania:	35,0 x 8,0 x 8,0 cm

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

