



NAZWA:	PERLA SILK 10 / S / S BIO
TYP:	zmiękcacz wody / kolumna jonowymienna
Nominalna średnica przyłącza (poza gwintem)	BSP 3/4" / DN20
Przepływ nominalny dla 1 bar (zgodnie z normą EN 14743)	1 440 litrów / godzinę
Ciśnienie robocze (min. / max.)	1,0 - 8,0 bar
Zakres przepływu (min. / max.)	5 - 50 litrów / minutę
Max. prędkość przepływu	80 litrów / minutę
Ilość żywicy jonowymiennej	10 litrów
Pojemność jonowymienna (zgodnie z normą EN 14743) CaCO ₃ mmol / litr	26 m ³ x 0dH 4,6 mol 460 ppm
Pojemność zbiornika soli	12 kg
Zużycie soli na cykl regeneracji	0,3 - 1,2 kg
Zużycie wody na cykl regeneracji	85 litrów
Stopień ochrony	IP 51
Temperatura wody (min. / max.)	5 / 30 stopni Celsjusza
Temp. otoczenia (min. / max.)	5 / 40 stopni Celsjusza
Zasilanie	230 Volt / ~50 Hz
Ilość domowników:	do 4 osób
Wielkość urządzenia	szerokość (W) 276 mm głębokość (D2) 470 mm wysokość (H) 526 mm
Wysokość podłączenia do wody (A)	345 mm
Wysokość kolana przelewowego (S)	250 mm
Waga podczas pracy	40 kg
Wielkość opakowania	długość 60 cm szerokość 37 cm wysokość 66 cm
Atest PZH	produkt bezpieczny