



NAZWA:	PERLA SILK 20 / L / L BIO
TYP:	zmiękcacz wody / kolumna jonowymienna
Nominalna średnica przyłącza (poza gwintem)	BSP 3/4" / DN20
Przepływ nominalny dla 1 bar (zgodnie z normą EN 14743)	28 litrów / minutę 1 680 litrów / godzinę
Ciśnienie robocze (min. / max.)	1,0 - 8,0 bar
Zakres przepływu (min. / max.)	5 - 50 litrów / minutę
Max. prędkość przepływu	80 litrów / minutę
Ilość żywicy jonowymienniej	20 litrów
Pojemność jonowymienna (zgodnie z normą EN 14743) CaCO ₃ mmol / liter	60 m ³ x 0dH 10,7 mol 1 070 ppm
Pojemność zbiornika soli	24 kg
Zużycie soli na cykl regeneracji	0,9 - 2,5 kg
Zużycie wody na cykl regeneracji	125 litrów
Stopień ochrony	IP 51
Temperatura wody (min. / max.)	5 / 30 stopni Celsjusza
Temp. otoczenia (min. / max.)	5 / 40 stopni Celsjusza
Zasilanie	230 Volt / ~50 Hz
Ilość osób	do 8 osób
Wielkość urządzenia	szerokość (W) 276 mm głębokość (D2) 470 mm wysokość (H) 803 mm
Wysokość podłączenia do wody (A)	622 mm
Wysokość kolana przelewowego (S)	527 mm
Waga podczas pracy	65 kg
Wielkość opakowania	długość 62 cm szerokość 37 cm wysokość 89 cm
Atest PZH	produkt bezpieczny