



MODEL	IMPULS 125 STANDARD
ŚREDNICA RURY	do 1 1/4" (do 32mm)
WYDAJNOŚĆ	do 5,8 m ³ /h
ZASILANIE	220-240V AC, 50-60 Hz, 6W
SYGNAŁ IMPULSOWY	unikalna technologia impulsów prądowych
LICZBA PROGRAMÓW	2 (rura plastikowa lub metalowa)
OBSŁUGA	nie wymaga obsługi
LICZBA CEWEK	2, zamknięte
WYŚWIETLACZ	-
PAMIĘĆ NASTAW	-
ROCZNY KOSZT UŻYTKOWANIA	około 36zł - energia elektryczna, brak innych kosztów eksploatacji
WYMIARY	160 x 96 x 61 mm
WYMAGANE MIEJSCE NA RURZE	400 mm
SPOSÓB MOCOWANIA	Bezpośrednio na rurze lub na ścianie; mocowanie dołączone do urządzenia
KONSTRUKCJA I CECHY	<ul style="list-style-type: none"> ▪ idealne urządzenie na główną rurę doprowadzającą wodę do domu ▪ urządzenie dostosowane do pracy w układach ciepłowniczych (temperatura rur do 160°C) ▪ wprogramowana na stałe kombinacja impulsów prądowych, układ elektroniczny zaprogramowany i zalany żywicą na stałe, ▪ wyposażone w diodę sygnalizującą pracę urządzenia ▪ posiada klasę ochronną IP54

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:


- Urządzenie IMPULS STANDARD
- 2x uchwyty montażowe na rurę oraz do ściany
- Przewód impulsowy
- Komplet opasek mocujących (trytki)
- 2x kołek rozporowy
- 2x wkręty
- Instrukcja obsługi



Przyjazny środowisku:
nie wymaga soli i chemii.



10 lat gwarancji!



Unikalna technologia
impulsu elektrycznego.



Wyprodukowano
w Unii Europejskiej.

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

