


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Model:	ECO H PRO
Typ / przeznaczenie:	filtr podzlewowy
Dostępne kolory:	biały
Wydajność:	8 000 litrów (w warunkach domowych w przypadku kilkukrotnej regeneracji wymiennego wkładu PRO H) lub 1,5 roku
Szybkość filtracji:	2,0 litra / min.
Maksymalne ciśnienie robocze:	0,63 Mpa (6 bar)
Zalecana temperatura wody:	+5 do +38 stopni Celsjusza
Usuwanie bakterii, chloru, kamienia	tak
Rodzaj systemu filtracyjnego:	sorpcyjny
Częstotliwość wymiany wkładów:	1 rok lub po upływie terminu wymiany
Wymiana wkładów bez narzędzi:	tak
Wymiary urządzenia:	28,0 x 10,5 x 37,5 cm
Wymiary opakowania:	31,5 x 12,5 x 38,0 cm
Waga:	4,0 kg

REGENERACJA WKŁADU PRO H:

Twardość wody wejściowej:	Ilość wody zmiękczonej między regeneracjami
50 - 100 mg/l CaCo3 / 2,8 - 5,6 dH	1000 - 500
100 - 150 mg/l CaCo3 / 5,6 - 8,4 dH	500 - 330
150 - 200 mg/l CaCo3 / 8,4 - 11,2 dH	330 - 250
200 - 250 mg/l CaCo3 / 11,2 - 14,0 dH	250 - 200

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl